



# FLUOIL

## IMPRÄGNIERMITTEL FÜR GARTENMÖBEL UND HOLZHÄUSER



### Benutzerhandbuch

#### BESCHREIBUNG:

Öl-Wachs-Dispersion in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel auf der Grundlage von bleifreien Trockenölen, Mineralwachsen, modifizierten Wachsen, Harzen und bleifreie Metallsalzen.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen vertikalen Oberflächen oder Holzmöbeln im Außenbereich. Ideal auch für die regelmäßige Wartung von bereits geölten Oberflächen.

#### LEISTUNGEN:

**FLUOIL** ist eine öl-wachsfreie Imprägnierung für Gartenmöbel, Holzhäuser und Pavillons, Türen und Holzfenster im Außenbereich.

#### **FLUOIL:**

- bildet einen hydro-ölabweisenden, widerstandsfähigen und nicht klebrigen Schutz, der ideal für vertikale Oberflächen ist;
- verhindert die Alterung und Vergrauung des Holzes;
- schützt das Holz vor Nässe, um die Entwicklung von Mikroorganismen (Algen, Schimmel) zu verhindern;
- kann mit OILTONER (3-5%) pigmentiert werden, um das Finish anzupassen und die Behandlung bei abnehmender UV-Strahlung stabiler zu machen;
- bildet keine Oberflächenfolien und hinterlässt das natürliche Aussehen des Materials;
- entfernt keine Film, Peelings und braucht keine Rekapitalisierung;
- ist langfristig haltbar im Laufe der Zeit durch die normale Reinigung mit dem Reinigungsmittel DETERCLEAN und dem Schutzwachs BARRIER, das zweimal im Jahr aufgetragen wird.

Wenn sich die Oberfläche des Holzes verschlechtert und verblasst, tragen Sie eine Schicht FLUOIL wieder auf. Die Häufigkeit der Erneuerung des Schutzes hängt von vielen Faktoren ab: Holzart, Exposition und Verwendung, klimatische Bedingungen.

Die Anwendung des Produkts sollte nur auf rohen oder zuvor geölten Hölzern erfolgen. Tragen Sie nicht auf lackierten Oberflächen auf.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie FLUOIL vor Gebrauch;
- Verteilen Sie FLUOIL mit Streuvlies, Pinsel oder weichem Tuch, dabei die Oberfläche gleichmässig benetzen und der Holzabsorption folgen;
- Wischen Sie überschüssiges Produkt nach etwa 15-30 Minuten mit einem weichen Tuch und Pinsel von der Oberfläche ab;
- Tragen Sie eine zweite Schicht wie oben beschrieben auf.

Die vollständige Trocknung der Behandlung erfolgt je nach Umgebungsbedingungen nach 12-24 Stunden.

**ACHTUNG:** Nach der Verarbeitung wird empfohlen, keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. anzusammeln mit FLUOIL getränkt und wegen der Gefahr einer Selbstentzündung empfehlen wir, diese mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Das Holz darf während der Anwendung von FLUOIL nicht mehr als 13-15 % Feuchtigkeit aufweisen;
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Luftfeuchtigkeit (Temperatur zwischen 15° – 30°C und Luftfeuchtigkeit rel. max 70%). Auf Holzprodukten, die besonders witterungsbedingt sind (horizontale Oberflächen, direkte Sonneneinstrahlung und Regen usw.), wird empfohlen, immer zwei Schichten FLUOIL pigmentiert anzubringen;
- Bei einigen Holzarten, die einer intensiven Auswaschung (z. B. Kastanie) unterzogen werden, kann es nach der Anwendung von FLUOIL zu Austreten von Tannin kommen.

- Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Dichtungen aus Gummi oder anderem Kunststoff.
- ACHTUNG: Sammeln Sie keine Lappen, Schwämme, Sägemehl usw. in FLUOIL für die Gefahr der Selbstentzündung eingetaucht! Entsorgen Sie diese mit Wasser.

## ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver230222

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Neodecansäure, Kobaltsalz. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch, Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Imprägniermittel für Holz, die eine Folie von minimaler Dicke bilden.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 408,00. – VOC Grenzwerte: 700,00

UFI:RWA0-705G-Y00E-PGTV

Rev9-Ver23112023

## VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stk.
- 5 lt conf. Dose- Box 4 Stk.

## ERTRAG:

Je nach Absorption des Holzes:

- auf saugschwachen Hölzern 1lt / 12-15 m<sup>2</sup>;
- auf saugfähigen Hölzern 1lt / 6-10 m<sup>2</sup>;
- auf sehr kompakten Hölzern 1lt > 30 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: Gelbliche Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>) bei 20°C: 0,85
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 43°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 12 – 24 Stunden je nach Belüftung und Temperatur
- Zeit der Konsolidierung: 3 Tage

## LAGERUNG:

Lagern Sie Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)