



# IDROFIN LUCIDO

ANTI-SCHMUTZ, ANTI-VERSCHLEISS-POLIERWACHS FÜR STEINMATERIALIEN



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Mineralwachsbasis und Acryl-Styrol-Emulsionen.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die glänzende Endbearbeitung der Behandlungen auf absorbierenden Steinmaterialien im Inneren: Terrakottafliesen, Ziegel, Naturstein mit hoher Absorption, Zement, Mineralputz.

### LEISTUNGEN:

**IDROFIN LUCIDO** ist ein glänzender Fertiger für absorbierende Steinmaterialien im Inneren: Terrakotta, absorbierender Naturstein, Terrazzo.

#### **IDROFIN LUCIDO:**

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- wird dringend empfohlen, die Behandlungen mit hydro-oleorepellinsen Schutzmitteln, Öl-Wachs-Imprägniermitteln und nivellierenden Primern abzuschließen, da sie die Oberflächen vor dem Verschleiß der Zeit schützen und eine Verschlechterung der Hintergrundbehandlung vermeiden;
- verändert nicht das Aussehen des Materials und bildet keinen dicken Film auf der Oberfläche, wodurch eine gute Dampfdurchlässigkeit des Materials entsteht;
- bildet eine leicht aufzutragende Wachsharz-Mikroschicht auf dem Material, die das Eindringen von Schmutz verringert und die Oberflächen leichter und schneller zu reinigen macht;
- durch die normale Reinigung mit dem Reinigungsmittel DETERBRILL oder FLORA und dem Pflegewachs REFIX LUCIDO bleibt es lange haltbar.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Normalerweise wird pur verwendet.

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch und Streuvlies gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Die zweite Schicht wird gegebenenfalls sofort nach dem Trocknen aufgetragen;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, einem Poliergerät mit Filz, roten Tupfern und einer Monobürste mit roten Scheiben.

Trocknet in der Regel in 2-3 Stunden.

Arten der Anwendung:

- 1 Hand: auf glatten und wenig saugfähigen Oberflächen;
- 2 Hände: auf rauen Oberflächen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Tragen Sie nicht mit Pinsel oder Rolle auf. Verwenden Sie nicht im Freien;
- Vermeiden Sie die Anwendung von IDROFIN auf zu kalten Oberflächen (< 5°C);
- Die Verwendung von starken alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol) bei der Reinigung der mit IDROFIN behandelten Oberflächen ist zu vermeiden.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die

## WARNHINWEISE:

**Gefahrenhinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 22,00. – VOC Grenzwerte: 140,00

Rev4-Ver280322

## VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister Box 4 Stk.;
- 20 Liter Kanister aus Kunststoff.

## ERTRAG:

Abhängig von der Absorption der Materialien.

- auf rauen Materialien 1lt / 10-18 m<sup>2</sup>;
- auf glatten Materialien 1 lt /20-30 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

## LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)