



PRIMAMANO NEUTRA

NIVELLIERGRUNDIERUNG FÜR TON, STEIN UND STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Emulsionen auf Wasserbasis aus pflanzlichen Wachsen, Paraffin, Acrylpolymer, nichtionische Tenside.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Bodennivellierung aller Arten von Steinmaterialien mit mittlerer bis hoher Absorption wie Steine, Terrakotta, Beton und Mineralputze, die im Innenbereich platziert werden.

LEISTUNGEN:

PRIMAMANO NEUTRA ist ein Grundwachs für alle Arten von Steinmaterialien mit mittlerer bis hoher Absorption, wie Terrakotta, Stein und Beton.

PRIMAMANO NEUTRA:

- ist ein Produkt auf Wasserbasis, ungefährlich und einfach zu verwenden;
- Es verändert nicht das natürliche Aussehen des Materials, lässt es an der Luft fest werden und erzeugt keine dicken, glänzenden Filme;
- Es wird auf Oberflächen aus absorbierendem Steinmaterial mit mittlerer bis hoher Rauheit verwendet;
- hat ausgezeichnete Haftungseigenschaften und Einrastung auf den Hydro-Öl-Abweisenden Schutzmitteln wie **IDROWIP**, **TIM**, **TON25**, **TON PLUS**, **EXCEL PLUS**;
- Homogenisierung der Absorption von stark absorbierenden Materialien, wodurch eine einfache Anwendung der Wachsdispersionen **ONIX** und **ROYAL WAX** ermöglicht wird und das Risiko von Tonerungen und Eintönungen vermieden wird;
- Es erleichtert die Befestigung des **IDROFIN**-Fertigers bei der Behandlung von Steinmaterialien und verringert auch in den schwierigsten Fällen das Risiko einer eventuellen Ablösung der Oberfläche;
- kann zur Staubschutzbehandlung von Böden, Decken und Wänden (z. B. Sandstein- oder Steinoberflächen) verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wird im allgemeinen rein verwendet.

- Auftragen mit Vlies, Mikrofasertuch, Schwamm;
- In dünner Schicht auftragen, dabei die Oberfläche gleichmässig benetzen, ohne Überschreitung;
- Trocknet in der Regel 1-2 Stunden;
- Auf schwer benetzbaren Oberflächen (z. B. über den Hydro-Öl-Abweisern) das Produkt einreiben und so die gleichmässige Aufbringung erleichtern.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht auf glänzende und kompakte Oberflächen wie polierte Agglomerate, Granit, Marmor, Keramik auftragen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem Anwendungsbereich, den Arten der vorhandenen Werkstoffe und den verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch ihrer Produkte. Rev4-Ver060422

WARNHINWEISE:

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Fixierende Primer.

VOC in g/Liter Fertigprodukt: 20,00. – Höchstgehalt: 30,00.

VERPACKUNG:

1 lt Plastikflasche – Dose 6 Stk.;
5 lt Plastikkanister – Dose 4 Stk.;
20 Liter Plastikkanister.

ERTRAG:

- als Grundierung auf stark absorbierenden Backwaren 1lt / 6 -10 qm;
- als Antistaubglätter 1lt / 8-10 qm.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
pH: 8
Flammpunkt (ASTM): nicht entzündbar
Wasserlöslichkeit: Mischbar in Wasser
Trocknungszeit: 1-2 Stunden
Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C, dicht verschlossen in einem belüfteten Raum auf, fern von Wärmequellen, nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt und außerhalb der Reichweite von Kindern. HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it