



TON25

SCHUTZ-HYDRO-ÖL-ABWEISEND, WASSERBASIERTES TONISIERUNGSMITTEL



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Dispersion von fluorierten und silanisierten Schutzcopolymeren in Wasser.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf alle Arten von Steinen bis mittel – hohe Absorption (Steine, Terrakotta, Graniglie, etc.). Speziell für alle Steine mit grober Oberflächenbearbeitung (sandgestrahlt, zerkratzt, geflammt, antik, geschliffen usw.). Für innen und außen.

LEISTUNGEN:

TON25 ist ein Schutz gegen Feuchtigkeit und Flecken, der speziell für hochabsorbierende Steinmaterialien (Terrakotta, Steine, Zementagglomerate...) entwickelt wurde.

TON25:

- ist ein geruchloses, ungefährliches und benutzerfreundliches Produkt auf Wasserbasis;
- Kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen angewendet werden;
- bildet eine chemische Barriere, die wasserabweisend, feuchtigkeitsableitend und schmutzabweisend ist, Veredelt die Farbe des Materials ohne Film auf der Oberfläche, verändert nicht das Aussehen des Materials;
- Es eliminiert oder reduziert drastisch die Aufnahme von Wasser und Flüssigkeiten, Fetten und Ölen in das Material und wirkt der Bildung von Salzausblühungen, Krusten, Schuppen, Algen etc.;
- ist ein Schutzprodukt, das in der Regel als Basis für Wachsbehandlungen verwendet wird;
- Hat eine hohe chemische Trägheit und ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Tritte;
- Erhält die ursprüngliche Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Vor der Verwendung schütteln;
- Kann durch gleichmäßige Verteilung des Produkts mit einem Pinsel, Mikrofaser Tuch, Schwamm oder Wachsvlies aufgetragen werden, wobei die zu behandelnde Oberfläche homogen benetzt wird und die Absorption des Materials folgt;
- Bei schlecht saugfähigen Materialien ist es empfehlenswert, während der Trocknungsphase allfällige Überstände auf dem Material zu verteilen;
- Bei stark absorbierenden Materialien muss die Anwendung einer zweiten Schicht erfolgen, sobald die erste Schicht absorbiert wurde und ohne auf das Trocknen (Nass auf Nass) zu warten.

Normalerweise trocknet es je nach Belüftung in 1-2 Stunden.

Bei auf der Oberfläche getrockneten Überständen entfernen Sie diese durch Polieren mit roten Tupfern oder Scheiben und Abwischen mit einem feuchten **TON25**-Tuch.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- TON25 hat keine filmbildenden Funktionen als Dichtstoff. Kann daher nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die mit > 10 cm Wasser befeuert wurden (z. B. Schwimmbäder, Becken usw.);
- TON25 verhindert nicht die Korrosion durch den Kontakt mit sauren Substanzen auf polierten Kalksteinoberflächen (z. B. Marmor und Travertin) oder kalkhaltigen Oberflächen (z. B. Schiefer);
- Verhindern, dass frisch behandelte Oberflächen 8-12 Stunden nach der Anwendung noch nicht mit Regen nass werden;
- Nicht auf sonnenexponierte oder zu heisse Oberflächen auftragen (Anwendungstemperatur 5° – 30°C).

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem Anwendungsbereich, den Arten der vorhandenen Werkstoffe und den verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch ihrer Produkte. Rev4-Ver05042022

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweis: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev4-Ver05042022

VERPACKUNG:

1 lt Plastikflasche – Dose 6 Stk.;
5 lt Plastikkanister – Dose 4 Stk.;
20 Liter Plastikkanister.

ERTRAG:

• Normalerweise 1 lt / 8 -12 qm.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1
pH: 7-8
Flammpunkt (ASTM): nicht entzündbar
Wasserlöslichkeit: wasserlöslich
Trocknungszeit: 1-2 Stunden
Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einem belüfteten Raum auf, fern von Hitze, außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it