



# DIAMANTPAD 125mm MARBEC

DIAMANTPADS ZUM NACHPOLIEREN VON MARMOR UND POLIERTEM STEIN

## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

Mehrkörnige Diamantpads speziell zum Polieren und Schützen von Marmor-, Stein-, Beton- und Terrazzoflächen.



### ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf Marmor-, Stein-, Terrazzo- und Betonböden oder -wänden.

### LEISTUNGEN:

Das **MARBEC DIAMANTPAD 125mm** ist ideal für die Rückgewinnung und das Nachpolieren von poliertem Marmor und Zementagglomeraten (Splitt, Palladium, Beton, usw.).

#### MARBEC DIAMANTPAD 125mm:

- Es eignet sich zum Aufpolieren und Entfernen kleinerer Flecken und Mattierungen aufgrund von Abnutzung, Kalkkrusten und sauren Substanzen auf Treppen, Wänden und Badezimmerabdeckungen.
- Er sollte in Verbindung mit einer Bohrmaschine oder einem Schraubenzieher verwendet werden.
- Mit dem **MARBEC DIAMANTPAD 125mm** können Sie bis zu ca. 8/10 qm bearbeiten.
- Verwenden Sie immer Wasser als Schmiermittel.
- In Kombination mit Marbec **KW-STAR** und **MARMOLUX**-Produkten poliert es Spiegelflächen und bietet Schutz.
- Erhältlich in drei Farben. Sie sollten in 3 aufeinanderfolgenden Schritten verwendet werden.
- Wenn Sie keinen Bohrer mit einstellbarer Drehzahl verwenden, passen Sie den Druck entsprechend an.
- Verwenden Sie bei jedem Durchgang sauberes Wasser.
- Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
- Bei der Bearbeitung von Marmor oder Agglomerat muss bei jedem Durchgang Druck ausgeübt werden.
- Nicht auf Granit, Quarz oder Harzoberflächen verwenden.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

#### 1. Stufe, **ROTES DIAMANTPAD**:

– Erster Schliff –

Dies ist der wichtigste Schritt von allen. Wenn der erste Durchgang nicht gut ausgeführt wird, werden die folgenden Durchgänge kein optimales Ergebnis erzielen.

- Die Oberfläche muss sauber sein, bevor Sie beginnen (entfernen Sie alle vorherigen filmbildenden Behandlungen wie Wachse oder Harze).
- Wasser hinzufügen und das **ROTES DIAMANTPAD** langsam mit dem Bohrer auftragen.
- Das Produkt mit dem Bohrer in kleinen, gleichmäßigen kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche auftragen, bis sich das Wasser verfärbt und sich ein Brei bildet. Entfernen Sie anschließend das Schmutzwasser.
- Je nach Zustand der Oberfläche muss der Schleifvorgang wiederholt werden.

#### 2. Stufe, **GELBES DIAMANTPAD**:

– Zweiter Schliff –

Bei diesem zweiten Durchgang schleifen Sie die Oberfläche immer feiner. Wiederholen Sie die Schritte der ersten Anwendung mit dem **GELBES DIAMANTPAD**.

#### 3. Stufe, **GRÜNES DIAMANTPAD**:

– Dritter Schleifgang –

Bei diesem dritten Durchgang schleifen Sie die Oberfläche immer feiner. Wiederholen Sie die Schritte der ersten Anwendung mit dem **GRÜNES DIAMANTPAD**. Wenden Sie bei diesem Schritt nicht so viel Druck an.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

### ANMERKUNGEN:

## WARNHINWEISE:

## VERPACKUNG:

Drei Farben und verschiedene Körnungen:

- **ROTES DIAMANTPAD 125mm** Diamantkissen für das erste Polieren von Marmor, Stein und Agglomerat;
- **GELBES DIAMANTPAD 125mm** Diamantkissen für den zweiten Schliff von Marmor, Stein und Agglomerat;
- **GRÜNES DIAMANTPAD 125mm** Diamantkissen für das dritte Polieren und Kristallisieren von Marmor, Stein und Agglomerat.

## ERTRAG:

Mit dem MARBEC DIAMANTPAD 125mm können Sie bis zu 8/10 Quadratmeter bearbeiten.

## TECHNISCHE DATEN:

## LAGERUNG:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)