



ROYAL WAX

BEHANDLUNGSPASTE FÜR HANDGEFERTIGTE TERRAKOTTA.



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wachsdispersion mit hoher Konzentration in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel auf Basis von natürlichen und mineralischen Wachsen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Wachsbasiertes, pastöses Finish, speziell für die Behandlung von handgefertigtem, rauem und saugfähigem Terrakotta im Innenbereich.

LEISTUNGEN:

ROYAL WAX ist ein wachsbasiertes, pastöses Finish, speziell für handgefertigte Terrakotta- und Tonoberflächen mit rauer und saugfähiger Struktur im Innenbereich.

ROYAL WAX:

- hat eine hohe Eindring- und Abdeckungsfähigkeit in die Steinfasern;
- ermöglicht dank einer speziellen Herstellungstechnik eine hohe Wachskonzentration;
- bildet eine Barriere gegen Verschmutzung und erhöht die Schönheit und den Charme des Materials mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Schmutz;
- ist leicht wieder aufpolierbar und kann im Laufe der Zeit erneuert werden;
- im Vergleich zu herkömmlichen Wachspasten ermöglicht die cremige Konsistenz von **ROYAL WAX** eine Anwendung bei Raumtemperatur, ohne Vorwärmen;
- ist einfach aufzutragen und trocknet schnell (4 – 6 Stunden in gut belüfteten Räumen);
- kann mit **OILTNER** in einem Verhältnis von 3-15% pigmentiert werden, um individuelle Effekte zu erzielen;
- hinterlässt keine unangenehmen Gerüche während der Anwendung und in geschlossenen Räumen.

ROYAL WAX kann auch mit **TUSCANIA OIL** oder **PALLADIUM** gemischt werden, um dem behandelten Material intensivere Farbtöne zu verleihen.

Um den Schutz der mit **ROYAL WAX** behandelten Oberfläche zu erhöhen und die Reinigung sowie Pflege zu erleichtern, wird dringend empfohlen, **IDROFIN MATT / LUCIDO** oder **POLIFIN** als Abschluss der Behandlung aufzutragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Im Allgemeinen sind ein oder zwei Anwendungen von **ROYAL WAX** erforderlich, abhängig von der Saugfähigkeit und Rauheit des Materials. Das Produkt wird nur auf Oberflächen angewendet, die mit wasserabweisenden Mitteln behandelt wurden.

- Tragen Sie **ROYAL WAX** in kleinen Mengen mit einem Pinsel auf wenige Quadratmeter der Oberfläche auf und verteilen Sie das Produkt, indem Sie die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit weichen Tampicobürsten oder einer weichen Bürste bearbeiten, sodass das Wachs in die Poren des Materials eindringt, bis eine Sättigung erreicht ist und ein leichter Film des Produkts auf der Oberfläche zurückbleibt.
- Nach dem Trocknen die Oberfläche mit einem weichen Pad oder einer weichen Bürste polieren.
- Eine eventuelle zweite Schicht auftragen, wenn die Oberfläche trocken und nicht klebrig ist, und dabei wie oben beschrieben vorgehen.

Trocknet in der Regel innerhalb von 8 Stunden.

Nicht in Bereichen anwenden, in denen eine dauerhafte aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- **ROYAL WAX** kann bei niedrigen Temperaturen und bei zu hoher Auftragsmenge weiße Rückstände hinterlassen. Es reicht jedoch aus, kräftig zu bürsten oder eine weitere dünne Schicht des Produkts aufzutragen und anschließend zu bürsten.
- Nicht in Bereichen anwenden, in denen eine dauerhafte aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer-Anwender die besten Empfehlungen geben. Dennoch erfordern diese Angaben Voruntersuchungen und Tests in den jeweiligen Anwendungsbereichen, bei den vorhandenen Materialtypen und den unterschiedlichen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet eigenständig über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung ihrer Produkte. Rev6-Ver090322

WARNHINWEISE:



VERPACKUNG:

- 1 l Dose – Karton mit 6 Stück;
- 5 l Eimer – Karton mit 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig von der Saugfähigkeit des Materials: 1 l / 8 – 15 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: cremeartig, hell haselnussfarben
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 0,80
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 45°C
- Wasserlöslichkeit: nicht löslich
- Trocknungszeit: 4 – 6 Stunden, abhängig von der Belüftung der Räume
- Aushärtezeit: 3 Tage
- Kinematische Viskosität:
(ISO 3104/3105) > 7 x 10^{??} m² / sec.

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einem belüfteten Raum aufbewahren, fern von Wärmequellen und nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt zähflüssig werden, ohne jedoch die Anwendbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen. Bei dieser Lagerung hat das Produkt eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it