



# PALLADIUM

## ÖL-WACHS-IMPRÄGNIERUNGSTONER FÜR STEINMATERIALIEN



### Benutzerhandbuch

#### BESCHREIBUNG:

Öl-Wachs-Dispersion und Harze auf Basis eines aliphatischen paraffinischen Lösungsmittels.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Durchführung einer Imprägnierung mit Tönungseffekt auf Terrakotta, Stein und Zement mit mittlerer bis hoher Absorption in Innenräumen.

#### LEISTUNGEN:

**PALLADIUM** ist ein Öl-Wachs-Schutzimprägniermittel für Steinmaterialien wie Terrakotta, Stein und Zementagglomerate mit mittlerer bis hoher Absorption im Innenbereich.

#### **PALLADIUM**

- ist ein Öl-Wachs-Imprägniermittel mit Fleckenschutz für die Behandlung mit Toneffekten;
- hebt die Farbe und Schönheit von neuem und wiederverwendetem Material hervor, ohne die Fugen zu verdunkeln;
- sättigt die Porosität von Steinmaterialien, ohne dicke, steife Oberflächenfilme zu hinterlassen, und verursacht kein Abblättern;
- hinterlässt eine leichte, leicht zu polierende Wachsschicht auf dem Material;
- trocknet schnell, ohne Verfärbungen zu verursachen und ohne sich mit der Zeit zu verändern;
- kann mit den Pastenwachsen ONIX oder ROYAL WAX gemischt werden, um stark absorbierende Steinmaterialien mit Wachs zu behandeln;
- es kann mit OILTNER mit 3-15% pigmentiert werden, um individuelle Effekte zu erzielen.

Um den Schutz der mit PALLADIUM behandelten Oberfläche zu erhöhen und die Reinigung und Pflege zu erleichtern, wird die Anwendung von IDROFIN MATT / LUCIDO oder POLIFIN zum Abschluss der Behandlung dringend empfohlen.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Nur auf saubere, trockene und saugfähige Oberflächen auftragen. Im Allgemeinen sind ein oder zwei Anstriche mit **PALLADIUM** erforderlich, je nach Absorption des Materials.

- Vor Gebrauch schütteln;
- PALLADIUM mit einem Verteilervlies, einer Bürste oder einem weichen Tuch verteilen, dabei die Oberfläche gleichmäßig benetzen und der Absorption des Materials folgen;
- Nach ca. 15-30 Minuten überschüssiges Produkt mit einem weichen Tuch und einer Bürste von der Oberfläche abreiben;
- Eine zweite Schicht auftragen, wenn die Oberfläche trocken und nicht mehr klebrig ist, dabei wie oben beschrieben vorgehen.

Trocknet im Allgemeinen in 4-8 Stunden.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- PALLADIUM nicht auf feuchten Materialien und in Umgebungen mit der Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit auftragen;
- nur in gut belüfteten Räumen verwenden;
- Das Produkt benötigt eine gute Belüftung, um in der vorgesehenen Zeit zu trocknen.

#### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmögliche Orientierung bieten. Solche Angaben bedürfen jedoch der Prüfung und Erprobung im Hinblick auf die Einsatzbereiche, die Art der vorhandenen Materialien und die verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. Die Firma MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Anwendung ihrer Produkte. Rev6-Ver040322

## WARNHINWEISE:



### WARNUNGEN: GEFAHR

**Gefahrenhinweis:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweis:** – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/...anrufen. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

**Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch; Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch; Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere Fraktion.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Fixiergrundierungen.

VOC ausgedrückt in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 623,00. – Höchstgrenze: 750,00

UFI:5440-70N4-S00A-EHSS

Rev6-Ver040322

## VERPACKUNG:

1 lt Dose – Schachtel 6 Stk;  
5-Liter-Dose – Karton 4 Stück.

## ERTRAG:

Je nach Saugfähigkeit des Materials:

- auf stark absorbierenden Steinmaterialien 1lt / 8-15 qm;
- auf mittelstark saugenden Steinmaterialien 1lt / 15-30 m2.

## TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: dichte beigefarbene Flüssigkeit

Spezifisches Gewicht: 0,82

pH-Wert: n.a.

Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60°C

Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

Trocknungszeit: 4 – 8 Stunden, abhängig von der Raumbelüftung

Verfestigungszeit: 3 Tage

## LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einem belüfteten Bereich, entfernt von Wärmequellen und nicht über längere Zeiträume dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das auf diese Weise gelagerte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)