



POWERFUL

ENTFETTUNGSMITTEL FÜR SCHMIERÖLE UND FETTE



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Mischung aus pflanzlichen Tensiden mit geringer Schaumbildung, die leicht biologisch abbaubar sind, Schmutz binden und dispergieren. Enthält keine Säuren, Ätznatron, chlorierte Verbindungen oder Ammoniak.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur Reinigung von Bilgen, Motoren, Decks, Rümpfen, Fendern usw.

LEISTUNGEN:

POWERFUL ist ein stark konzentrierter Entfettungsreiniger zur Reinigung von Bilgen, Motoren, Decks, Rümpfen, Fendern usw.

POWERFUL:

- reinigt mühelos Oberflächen, die durch Öl, Fette, Diesel, Schmierstoffe und Schmutzablagerungen verschmutzt sind;
- hat eine neutralisierende Wirkung bei eventuell ausgetretenem Batteriesäure;
- entfernt wirksam Rückstände und Ablagerungen von Algen, Schimmel und Pilzen;
- beschädigt keine Kunststoffe, Gummi, Textilien oder Metalle;
- ist geruchlos, gibt keine schädlichen Dämpfe ab, ist nicht korrosiv und nicht entflammbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

POWERFUL auftragen und 2-3 Minuten einwirken lassen, dann mit reichlich Wasser oder Druckluft abspülen. Kein Reiben erforderlich.

Dosierung:

- Unverdünnt zur Entfernung von extremem Schmutz;
- 1 Teil POWERFUL in 5-10 Teilen Wasser verdünnt zur Entfernung von starkem und besonders hartnäckigem Schmutz;
- 1 Teil POWERFUL in 20-30 Teilen Wasser verdünnt, um normale Schmutzablagerungen zu entfernen. Als Reinigungsmittel auf der zu reinigenden Oberfläche verwenden;
- 1 Teil POWERFUL in 50 Teilen Wasser verdünnt als Reinigungsmittel für häufiges Waschen (Pflege).

Nicht auf unbehandelten Holzoberflächen verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht auf unbehandelten Holzoberflächen verwenden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf den aktuellen Erkenntnissen der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmöglichen Informationen liefern. Diese Angaben erfordern jedoch vorab Untersuchungen und Tests hinsichtlich der Anwendungsbereiche, der vorhandenen Materialarten und der verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbstständig über die Eignung und den Anwendungsbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver14022022

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang gründlich ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. – Augen/Gesicht schützen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. – Bei anhaltender Augenreizung Arzt konsultieren.

Enthält: C6 Alkylglykoside; 2 –Propyleptanol ethoxyliert ($\geq 2,5$ EO)

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:
Nichtionische Tenside 5 % < C < 15 %, Phosphate < 5 %

UFI: C080-00Q0-J00K-6W0P

Rev6-Ver14022022

VERPACKUNG:

- 1-Liter-PE-Flasche – Karton mit 6 Stück;
- 5-Liter-PE-Kanister – Karton mit 4 Stück.

ERTRAG:

- Je nach Art der zu entfernenden Verschmutzung.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: gelbliche Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,065
- pH-Wert (20 °C) des reinen Produkts: 10-11
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Wasserlöslichkeit: wasserlöslich

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einem gut belüfteten Raum lagern, fern von Wärmequellen und ohne längere Sonneneinstrahlung. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne jedoch die Verwendung oder die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Das so gelagerte Produkt hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it