REFLEX

SCHUTZ VOR VERSCHMUTZUNG UND VERFALL FÜR SCHLAUCHBOOTE

Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/W-Emulsion auf Basis von pflanzlichen Wachsen, Paraffin, Fettsäureestern, Harz und nichtionischen Tensiden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum Schutz und zur Pflege von Oberflächen aus Hypalon, PVC und Gummi bei Schlauchbooten.

LEISTUNGEN:

REFLEX ist ein Schutz für Schlauchboote. Gegen Verschmutzung und Verfall für Schlauchboote aus Hypalon, PVC und Gummi.

REFLEX:

- ist ein Produkt auf Wasserbasis, ungefährlich und einfach in der Anwendung;
- bildet einen „Schutzschild" aus einer hochbeständigen Mikrobeschichtung, die der behandelten Oberfläche des Schlauchboots eine höhere Wasserabweisung und einen besseren Schutz vor Verschmutzungen verleiht;
- bei regelmäßiger Anwendung (alle 6-12 Monate) verschließt es winzige Risse oder Porositäten, die in der Grundschutzschicht entstehen können, und erhöht so die Lebensdauer und die Schutzwirkung des Schlauchboots erheblich;
- Erleichtert die Reinigung und Erneuerung im Laufe der Zeit und macht die regelmäßige Wartung einfacher und praktischer.
- Verändert die behandelte Farbe nicht. Erneuert und belebt die Oberfläche und verleiht ihr neuen Glanz.
- Bildet keinen Film oder Glanz und lässt das Material gut dampfdurchlässig bleiben.
- Macht die Oberflächen einfacher und schneller zu reinigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Auf sauberen und trockenen Oberflächen auftragen. Es wird empfohlen, eine vorbeugende und außerordentliche Reinigung mit DIAMOND BOAT durchzuführen.

- Gebrauchsfertig. Vor Gebrauch schütteln.
- REFLEX mit einem Schwamm (auf Oberflächen), einem weichen Tuch/Fleece (auf Rohren) oder einem Pinsel (auf rauen Oberflächen) auftragen und dabei eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die Oberfläche auftragen, ohne dass es zu Überschüssen und Tropfen kommt.
- Eine einzige Schicht REFLEX ist ausreichend. Bei Beschädigungen können Sie auch eine zweite Schicht auftragen.

Trocknet schnell in 20-30 Minuten. Polieren ist nicht erforderlich.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Keine.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf den aktuellen Erkenntnissen der Forschung und sollen dem Käufer/Anwender die bestmöglichen Informationen liefern. Diese Angaben erfordern jedoch vorab Untersuchungen und Tests hinsichtlich der Einsatzbereiche, der vorhandenen Materialarten und der verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbstständig über die Eignung und den Einsatzbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver150322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG:

500 ml PE-Flasche;
5 l PE-Flasche;

ERTRAG:

Je nach Verschmutzungsgrad.

TECHNISCHE DATEN:

Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1
pH-Wert: 8
Flammpunkt (ASTM): > 90 °C
Wasserlöslichkeit: wasserlöslich.
Trocknungszeit: 20-30 Minuten.
Aushärtungszeit: 12 Stunden.

LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C in einem gut belüfteten Raum lagern, fern von Wärmequellen und ohne längere Sonneneinstrahlung. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne jedoch die Verwendung oder die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Das so gelagerte Produkt ist 5 Jahre lang haltbar.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it