



POWER DET®

INTENSIVFLECKENTFERNER FÜR FEINSTEINZEUG



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Stabilisierte Hydro-Solvent-Mischung aus Lösungsmitteln, Tensiden und anorganischen Säuren.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezieller Reiniger für die außergewöhnliche Reinigung von Feinsteinzeug, der zur Entfernung von Schlieren, Flecken und eventuellen Verlegungsrückständen wirksam ist. Bringen Sie das Feinsteinzeug wieder in sein ursprüngliches Aussehen zurück.

LEISTUNGEN:

POWER DET ist ein spezielles konzentriertes Reinigungsmittel für die Reinigung nach dem Verlegen oder für die außergewöhnliche Fleckenentfernung von Oberflächen aus poliertem, geläppter und opakem Feinsteinzeug.

POWER DET:

- wird empfohlen für die außergewöhnliche Fleckenentferner-Reinigung von stark verschmutzten und mit viele Lichthöfe Feinsteinzeugoberflächen;
- entfettet, entkalkt und entfernt Patinas und Substanzen von äußeren Verunreinigungen (Fett, Reinigungsmittel, Kalk) aufgrund falscher Wartung oder falscher Reinigung nach der Verlegen, wodurch das Steinzeug in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird;
- eignet sich auch zur Reinigung von Feinsteinzeugoberflächen nach der Verlegung von Schlammresten und Baustellenschmutz, Kalk- und Harzpatinas, Mörteln und Fugen, auch farbigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Es kann pur oder mit Wasser verdünnt auf die gesamte betroffene Feinsteinzeugoberfläche aufgetragen werden, um diese gleichmäßig zu dekontaminieren.

- Pur, für die Reinigung nach der Verlegung: zum Entfernung von Patinas, Baustellenschmutz und hartnäckigen und hartnäckigen Schlammrückständen.
- **POWER DET** verdünnt 1 Teil Produkt in 1-2 gleichen Teilen Wasser (z. B. 1 Liter Produkt und 1 Liter Wasser): für außergewöhnliche Fleckenentfernungswäschen von stark verschmutzten, mit viele Lichthöfe und abgenutzten Oberflächen.

Wie wird das Produkt verwendet:

- Verteilen Sie **POWER DET** mit einem blauen Tuch oder Abstrich reichlich auf der Oberfläche;
- Arbeiten Sie 4-5 Quadratmeter auf einmal;
- Lassen Sie mindestens 10 Minuten einwirken und lassen Sie nicht das Produkt auf der Oberfläche antrocknen;
- Reiben Sie die Oberfläche mit blauen Kunststofffiberscheiben oder Abstrich;
- Nehmen Sie Schmutzreste und das Produkt mit einem Mikrofasertuch oder Staubsauger auf;
- Spülen Sie abschließend 2 oder 3 Mal mit klarem Wasser nach, bis das Produkt und der Schmutz von der Oberfläche entfernt sind;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

Für die langfristige Pflege der mit **POWER DET** gereinigten Oberflächen wird empfohlen, die üblichen Reinigungsmittels GRES LINDO und GRES BRILL zu verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- verwenden Sie nicht auf Holz, unbehandeltem stark saugfähigem Terrakottafiesen oder anderen nicht lösungsmittelbeständigen Materialien;
- verwenden Sie nicht in Waschtrocknern;
- schützen Sie alle lackierten Oberflächen vor Kontakt mit **POWER DET**;
- schützen Sie alle säureempfindlichen Oberflächen (z. B. glänzender Kalkmarmor, Schiefer, polierter Splitt) vor Kontakt mit **POWER DET**;
- das Produkt wird nicht zur täglichen Reinigung verwendet und sollte nicht zu verdünnt verwendet

werden, aber die Gebrauchsanweisung muss befolgt werden.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver18042024

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Enthält: Alkohole, C11-13-verzweigt, ethoxyliert (> 2,5 mol EO)

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

Aliphatische Kohlenwasserstoffe <1%; nichtionische Tenside 5%<C<15%; anionische Tenside <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – 6 Karton Stücke;
- 5 lt Kunststofftank – 4 Karton Stücke.
- 20 lt Kunststofftank Pe.

ERTRAG:

- Je nach zu entfernendem Schmutz und Aufnahmefähigkeit des Materials:
 - als Entkalkungsreinigung nach der Verlegung: 1lt / 15-20 m²;
 - für außergewöhnliches Waschen: 1 l / 30-60 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose bis bernsteinfarbene Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,05
- pH-Wert (20°C): 1-2
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise löslich

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 ° C auf und setzen Sie es nicht längere Zeit dem Sonnenlicht aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it