



IDROFIN MATT

ANTI-SCHMUTZ-, ANTI-VERSCHLEISS-MATTIERUNGSWACHS FÜR STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Basis von Mineralwachsen und Acryl-Styrol-Emulsionen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zum abschließenden matten Finish von Behandlungen auf innen verlegten saugfähigen Steinmaterialien: Terrakottafliesen, Ziegel, stark saugender Naturstein, Beton, mineralischer Putz.

LEISTUNGEN:

IDROFIN MATT ist ein matter Finisher für absorbierende Steinmaterialien im Inneren: Terrakottafliesen, saugfähiger Naturstein, Zementagglomerate.

IDROFIN MATT:

- ist ein wasserbasiertes, ungefährliches und einfach anzuwendendes Produkt;
- wird dringend empfohlen am Ende von Behandlungen mit wasser- und ölabweisenden Schutzmitteln, Öl-Wachs-Imprägniermitteln, Verlaufsgrundierungen, da es die Oberflächen im Laufe der Zeit vor Verschleiß schützt und die Verschlechterung der Grundbehandlung verhindert;
- verändert nicht das Aussehen des Materials und bildet keinen dicken Film auf der Oberfläche, der dem Material eine gute Dampfdurchlässigkeit verleiht;
- erzeugt eine einfach aufzutragende Harz-Wachs-Mikroschicht auf dem Material, die das Eindringen von Schmutz verringert und Oberflächen einfacher und schneller zu reinigen macht;
- wird im Laufe der Zeit durch die normale Reinigung mit dem Reinigungsmittel FLORA und dem Anti-Schmutz- und Anti-Abbau-Pflegewachs REFIX LUCIDO konserviert.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Normalerweise wird es pur verwendet.

- Tragen auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie Vor Gebrauch;
- Tragen Sie Das Produkt in kleinen Produktmengen auf die Oberfläche auf und verteilen Sie mit einem weichen Tuch, Vliesstreuer und gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie während des Trocknens nicht auf das Produkt;
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, sobald die erste trocken ist.

Trocknet im Allgemeinen in 2-3 Stunden.

Anwendungsarten:

- 1 Schicht: auf glatten und wenig saugenden Oberflächen;
- 2 Schicht: auf rauen Oberflächen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- vermeiden Sie das Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Verwenden Sie Nicht im Freien;
- vermeiden Sie die Anwendung von IDROFIN auf zu kalten Oberflächen (<5 ° C);
- verwenden Sie keine starken alkalischen und sauren Reinigungsmittel (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmittel (z. B. Äthylalkohol), wenn Sie mit IDROFIN behandelte Oberflächen reinigen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver280322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC (Richtlinie 2004/42/CE): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts: 22,00. – VOC grenzwerte: 140,00.

Rev4-Ver280322

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Karton 6 Stücke;
- 5 lt Kunststofftank – Karton 4 Stücke;
- 20 lt Kunststofftank.

ERTRAG:

Abhängig von der Absorption der Materialien.

- auf Materialien mit rauer Oberfläche 1 l / 10-18 m²;
- auf Materialien mit glatter Oberfläche 1 lt / 20-30 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
- Trockenzeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it