



BRIGHTSTONE NERO

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SCHWARZEN SCHIEFER UND SCHWARZE STEINE



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Ölig-wachsartige Dispersion auf Basis von aliphatischen paraffinischen Lösungsmitteln, modifiziertem trocknendem Öl, mineralischem mikrokristallinem Wachs, Harz, bleifreien trocknenden Metallsalzen, schwarzem Pigment.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Spezifisches Imprägniermittel für die Rückgewinnung von schwarzem Schiefer (Lavagna), schwarzem Marmor und Terrazzo für den Innen- und Außenbereich.

LEISTUNGEN:

BRIGHTSTONE NERO ist ein schwarzes, schmutzabweisendes Schutzimprägniermittel zur Wiederherstellung der Farbe von Schiefer, Stein, Basalt, Marmor, Granit und schwarzen Terrazzo.

BRIGHTSTONE NERO:

- ist ein schmutzabweisendes Imprägniermittel aus schwarz pigmentiertem Ölwachs für die Farbwiederherstellungsbehandlung von schwarzen Steinmaterialien, die durch Säuresubstanzen oder aufgrund von Alterung, Witterungseinflüssen und Verkrustungen durch Kalkstein im Haushaltswasser weiß geworden sind;
- verleiht dem Material einen einheitlichen schwarzen Nasseffekt;
- sättigt die Porosität der Materialien, ohne dicke und starre Oberflächenfilme zu hinterlassen und blättert nicht ab;
- trocknet schnell, ohne Farbunterschiede zu erzeugen;
- kann auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich verwendet werden und kann bei der regelmäßigen Pflege einfach erneut aufgetragen werden;
- ist ideal, um die schwarze Farbe der italienischen Tafel wiederherzustellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bei der ersten Anwendung ist es ratsam, die Oberfläche mit dem starken entwachsenden SGRISER-Reinigungsmittel in Kombination mit rote Pufferlösung zu reinigen, um sie zu entfetten, alle Behandlungen zu entfernen, die Poren des Materials zu öffnen und es für die erste Behandlung mit BRIGHTSTONE NERO vorzubereiten. Tragen Sie immer auf saubere und trockene Oberflächen auf.

- Schütteln Sie gut vor Gebrauch;
- Verteilen Sie BRIGHTSTONE NERO mit einem Vlies- oder Mikrofasertuch und benetzen Sie die Oberfläche gleichmäßig, nachdem der Stein absorbiert wurde;
- Entfernen Sie nach etwa 10-15 Minuten überschüssiges Produkt von der Oberfläche, indem Sie es mit einem Mikrofasertuch oder einer weißen Scheibe abreiben;
- Bei stark saugenden Materialien kann es erforderlich sein, eine zweite Schicht des Produkts aufzutragen.

Trocknet im Allgemeinen in 6-8 Stunden.

Um die Behandlung langfristig zu erhalten, empfiehlt es sich, die behandelte Oberfläche mit dem UNIPUL-Reinigungsmittel zu reinigen und bei Verblässen eine Schicht BRIGHTSTONE NERO aufzutragen, um die Behandlung zu erneuern. Um die Basisbehandlung mit BRIGHTSTONE NERO zusätzlich zu schützen und die Oberfläche leichter zu reinigen und zu pflegen, wird empfohlen, die Anti-Verschleiß- und Anti-Schmutz-Finishing-Wachse IDROFIN LUCIDO / MATT, POLIFIN auf den Innenflächen oder PAV05 auf äußere Oberflächen aufzutragen.

ACHTUNG: Nach Abschluss der Arbeiten ist es ratsam, keine mit BRIGHTSTONE NERO getränkten Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. anzuhäufen und wegen der Selbstentzündungsgefahr mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Sammeln Sie keine mit BRIGHTSTONE NERO getränkten Lappen, Schwämme, Sägespäne usw., da die Gefahr der Selbstentzündung besteht. Entsorgen Sie sie, indem Sie sie gut mit Wasser benetzen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Indikationen erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev8-Ver220222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Kobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Bindende Grundierungen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 575,00. – VOC grenzwerte: 750,00

UFI: 1U80-20KY-M00J-T9UA

Rev8-Ver220222

VERPACKUNG:

- 1 lt konf. Dose – Schachtel 6 Stücke;
- 5 lt konf. Dose- Schachtel 4 Stücke.

ERTRAG:

Je nach Absorption der Steine:

- auf absorbierenden Steinen oder grobem Finish 1lt / 8-15 m²;
- auf kompakten Steinen 1 lt / 15-30 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Aggregatzustand: schwarze Flüssigkeit
- Dichte und / oder relative Dichte: 0,815 kg/l
- pH-Wert: k.D.
- Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trockenzeit: 8 – 12 Stunden je nach Raumbelüftung
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 ° C in einer belüfteten Umgebung auf, fern von Wärmequellen und für längere Zeit nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it